ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Ред. 0 от 18.04.2016

R2 - двухкомпонентная мелкозернистая полиэфирная шпатель для шпатлевки для автомобильных кузовов, грузовых автомобилей, промышленных транспортных средств и лодок.

Основными характеристиками R2 являются простота применения и хорошая легкость шлифования даже после нескольких дней.

Особенности:

Основа: стирол-ненасыщенная полиэфирная смола. Плотность: 1,46 г / см3 ± 0,05

Цвет: бежевый

Применение:

R2 наносится шпателем непосредственно на:

- Хорошо обезжиренный и отшлифованный голый лист;
- Старые краски, предварительно отшлифованные с помощью P80;

Ggiata Sanded стеклопластик

Не наносить при температуре ниже 5 ° C.



ПОДГОТОВКА СМЕСИ:

Катализировать на 2/3% с помощью отвердителя пасты.

Следует избегать использования чрезмерного количества отвердителя, так как во время покраски могут образоваться пероксидные пятна.

Жизнеспособность:

При 20 ° C: 3 ± 1 минута.



Минимальное время посадки:

На воздухе при 20 ° C: 25 минут

Шлифовка:

Последовательность: P120-P180-P240



Окрашивание:

R2 можно закрасить любым типом подложки.

Хранение:

12 месяцев, в оригинальной упаковке, в прохладном и сухом месте.

ДОСТУПНЫЕ ПАКЕТЫ:

Кодлї	Цвет	пакет
10190/4	Beige	литров 4
10190/900	Beige	900 мл (картриджи)
10190/1,5	Beige	1,5 л

Эффективность наших продуктов основана на практическом опыте и исследованиях, проведенных в наших лабораториях. Однако мы снимаем с себя всю ответственность за выполненную работу, так как ясно, что результат сильно зависит от ряда факторов, находящихся вне нашего контроля.